

DGC 6600 Dampfgarer mit vollwertiger Backofenfunktion XL Edelstahl/CleanSteel



BAUFORM

Dampfgarer mit Backofenfunktion

DESIGN

PureLine

Gerätefarbe: Edelstahl/CleanSteel

Display: SensorTronic

GENUSSVORTEILE

Elektronische Temperaturregelung

Backofenbetrieb in °C: 30 - 225

Elektronische Temperaturregelung

Dampfgarbetrieb in °C: 40 - 100

Externe Dampferzeugung

Klimasensor

Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte

beim Combigaren

Menügaren ohne Geschmacksübertragung

Automatikprogramme mit individueller

Anpassung des Garergebnisses

Warmhalten

BETRIEBSARTEN

Auftauen

Combigaren

Dampfgaren

Sous-vide

Erhitzen

Grill groß

Grill klein

Heißluft plus

Intensivbacken

Kuchen Spezial

Ober-/Unterhitze

Oberhitze

Unterhitze

Umluftgrill

BEDIENKOMFORT

MultiLingua

Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig

Motorisch öffnende und schließende Liftblende

Automatisches Menügaren mit Dampf

Mengenunabhängiges Garen

Dampfreduktion vor Garzeitende

Tageszeitanzeige

Anzeige Datum

Kurzzeitwecker

Uhrzeitspeicher in h: 200

Start-Stopp-Programmierung

Abschaltautomatik

Werteingabe über Zehner-Block

Ist-Temperaturanzeige

Vorschlagstemperatur

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur

Eigene Programme: 20

Sabbat Programm

Individuelle Einstellungen

GERÄTETÜR

CleanGlass Tür

Durchsichttür

Türanschlag: unten

GARRAUM

XL-Garraum

Garraumvolumen in l: 48 L

PerfectClean Edelstahl-Garraum

Anzahl der Einschubebenen: 3

Kennzeichnung der Einschubebenen

Herausnehmbare Aufnahmegitter mit

PerfectClean

Anzahl Halogen-Beleuchtung: einfach

PFLEGEKOMFORT

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche

Garraum mit PerfectClean

Externer Dampferzeuger

Pflegeprogramm Einweichen

Pflegeprogramm Spülen

Garraum-Trocknungsprogramm

Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter

Automatisches Entkalken

DAMPFTECHNOLOGIE UND WASSERVERSORGUNG

MultiSteam

Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit

Frischwassertank

Kondensatbehälter hinter motorischer

Liftblende

Ablaufsieb

EFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

Energiesparschaltung Beleuchtung

Schnellaufheizen

SICHERHEIT

Gerätekühlsystem mit kühler Front

Sicherheitsausschaltung

Inbetriebnahmesperre

Wrasen-Kühlsystem

Türkontaktschalter

TECHNISCHE DATEN

Nischenbreite in mm: 560 MM-568 MM

Nisenhöhe in mm: 450 MM-452 MM

Nischentiefe in mm: 555 MM

Gerätebreite in mm: 595 MM

Gerätehöhe in mm: 456 MM

Gerätetiefe in mm: 573 MM

Gewicht in kg: 41.0 KG

Gesamtanschlusswert in kW: 3,4 KW

Spannung in V: 230 V

Absicherung in A: 16 A

Frequenz in Hz: 50-60 HZ

Phasenanzahl: 1

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Anzahl Universablech mit PerfectClean: 1 ST

CombiRost mit PerfectClean: 1 ST

Aufnahmegitter mit PerfectClean

Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter: 1 ST

Anzahl ungelochte Edelstahl-Garbehälter: 1 ST

Fettfilter

Netzstecker

Entkalkungstabletten

DGClean Reiniger