

DGM 6800 Dampfgarer mit Mikrowelle Edelstahl/CleanSteel

Miele



BAUFORM

Dampfgarer mit Mikrowelle

DESIGN

PureLine

Gerätefarbe: Edelstahl/CleanSteel

Display: M Touch

GENUSSVORTEILE

Elektronische Temperaturregelung

Dampfgarbetrieb in °C: 40 - 100

Leistungsstufen in W:

80/150/300/450/600/850/1000

Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung

Externe Dampferzeugung

Menügaren ohne Geschmacksübertragung

Automatikprogramme mit individueller

Anpassung des Garergebnisses

Warmhalten

BETRIEBSARTEN

Auftauen

Länderspezifische Automatikprogramme

Automatikprogramme Dampfgaren: über 150

Sous-vide

Erhitzen

Mikrowelle

BEDIENKOMFORT

MultiLingua

MyMiele

Suchfunktion Automatikprogramme

Popcorn-Funktion

Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig

Automatisches Menügaren mit Dampf

Mengenunabhängiges Garen

Dampfreduktion vor Garzeitende

Polyphone Signaltöne

Tageszeitanzeige

Anzeige Datum

Kurzzeitwecker

Uhrzeitspeicher in h: 200

Start-Stopp-Programmierung

Abschaltautomatik

Ist-Temperaturanzeige

Vorschlagstemperatur

Signalton bei Erreichen der Solltemperatur

Quick-Mikrowelle

Eigene Programme: 20

Individuelle Einstellungen

GERÄTETÜR

CleanGlass Tür

Durchsichttür

Türanschlag: unten

GARRAUM

Garraumvolumen in l: 40 L

Edelstahl-Garraum

Anzahl der Einschubebenen: 4

Herausnehmbare Aufnahmegitter aus

Edelstahl

Anzahl LED-Beleuchtung: dreifach

MultiSteam Modul

PFLEGEKOMFORT

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche

Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion

Externer Dampferzeuger

Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter

Automatisches Entkalken

DAMPFTECHNOLOGIE UND WASSERVERSORGUNG

MultiSteam

Wasservorrat für ca. 90 Minuten Garzeit

Frischwassertank

Entnahme Frischwassertank mit Push2release

Mechanismus

HAUSGERÄTE-VERNETZUNG

Miele@home

Erforderliches nachkaufbares Zubehör: XKM

3100 W

WiFiConn@ct

SuperVision-Anzeige

SICHERHEIT

Gerätekühlsystem mit kühler Front

Sicherheitsausschaltung

Inbetriebnahmesperre

Wrasen-Kühlsystem

Türkontaktschalter

Sicherheitssperre "Gerät verriegelt"

TECHNISCHE DATEN

Nischenbreite in mm: 560 MM-568 MM

Nischenhöhe in mm: 450 MM-452 MM

Nischentiefe in mm: 550 MM

Gerätebreite in mm: 595 MM

Gerätehöhe in mm: 456 MM

Gerätetiefe in mm: 573 MM

Gewicht in kg: 39,5 KG

Gesamtanschlusswert in kW: 3,3 KW

Spannung in V: 230 V

Absicherung in A: 16 A

Frequenz in Hz: 50 HZ

Phasenanzahl: 1

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Aufnahmegitter aus Edelstahl

Anzahl gelochte Edelstahl-Garbehälter: 2 ST

Anzahl ungelochte Edelstahl-Garbehälter: 2 ST

Stellrost

Glasschale

Netzstecker

Entkalkungstabletten