


# EVS 6214 Einbau-Vakuumierschublade in 14cm Höhe Edelstahl/CleanSteel



## TECHNISCHE DATEN

Gerätebreite in mm: 595 MM  
Gerätehöhe in mm: 141 MM  
Gerätetiefe in mm: 570 MM  
Nutzbare Innenhöhe in mm: 80 MM  
Gesamtanschlusswert in kW: 0.3 KW  
Spannung in V: 230 V  
Absicherung in A: 10 A  
Phasenanzahl: 1 ST  
Frequenz in Hz: 50-60 HZ  
Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1.8 M

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Adapter für Behälter vakuumieren: 1 ST  
Vakuumierbeutel  
Vakuumierbeutel 180 x 280 mm: 50 ST  
Vakuumierbeutel 240 x 350 mm: 50 ST

## BAUFORM

Einbau-Vakuumierschublade

## DESIGN

PureLine  
Farbe: Edelstahl/CleanSteel  
ContourLine  
Edelstahl-Zierstreifen: schmal  
Bedienleiste mit Sensortasten  
Bedienleiste mit Symbolbeschriftung  
Grifflos

## GENUSSVORTEILE

Vorbereiten für das Sous-vide-Garen  
Längere Haltbarkeit von Lebensmitteln  
Marinieren von Lebensmitteln

## ANWENDUNGSVIELFALT

Lebensmittel vakuumieren  
Lebensmittel marinieren  
Lebensmittel portionieren  
Behälter vakuumieren  
Originalverpackung wieder verschließen  
Verschließen von Gläsern  
Vakuumieren von Flüssigkeiten

## BEDIENKOMFORT

Vollauszug für einfaches Be- und Entladen  
Push2open Mechanismus  
Vakuumierstärke in Stufen: 1 - 3  
Anzeige Vakuumierstärke über LED  
Vakuumierstärke für externe Behälter in Stufen: 1 - 3  
Anzeige Vakuumierstärke für externe Behälter über LED  
Schweißdauer in Stufen: 1 - 3  
Anzeige Schweißdauer über LED  
Stopp-Funktion  
Maximale Beutelgröße in mm: 250 MM-350 MM  
Fassungsvermögen Vakuumierkammer in l: 8 L

## VAKUUMIERTECHNIK

Edelstahl-Vakuumierkammer  
Saugleistung Pumpe in m<sup>3</sup>/h: 4 MQH

## PFLEGEKOMFORT

Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche  
Flächenbündige Bedienleiste  
Hinweis Entfeuchtung Unterdruckpumpe  
Auswechselbare Schweißbalken

## SICHERHEIT

Sicherheitsausschaltung